

VALVOLINE ÖLJYT



Hydrauliikkaöljy

Ultramax HVLP on hydrauliikkaöljy, jolla on korkea viskositeetti-indeksi. Käyttökohteet ovat sisä- ja ulkotiloissa erittäin vaativissa ja vaihtelevissa olosuhteissa. Ultramax HLP on hydrauliikkaöljy, jolla on normaali viskositeetti-indeksi. Käyttökohteet ovat sisätiloissa (tehtaat ja varastot) tai ulkona kun kohteessa muuten ei ole suuria lyhytaikaisia lämpötilavaihteluja.

Pakkaus	Tuotenro	ean
ULTRAMAX HVLP 32		
20 L	VA16206	8710941162065
208 L	VA16218	8710941162188
ULTRAMAX HVLP 46		
20 L	VA16226	8710941162263
208 L	VA16238	8710941162386

ULTRAMAX HVLP 68
208 L VA16258

Kysy myös muita Valvoline tuotteita

- * EP-lisäaineistettu hydrauliikkaöljy
- * Lisäaineistus ehkäisee korroosiota ja kulumista sekä öljyn hapettumista ja vaahtoamista.

Ultramax HVLP 32
Ultramax HVLP 46

DIN 51524-3, ISO 11158 HV, Sperry Vickers M-2950-S/l-286-S, US Steel 127, Thyssen TH N-256132
DIN 51524-3, ISO 11158 HV, Sperry Vickers M-2950-S/l-286-S, US Steel 127, Thyssen TH N-256132